

		Wymiary nominalne [mm]															
Proje kt	Kod projektu	szeroko ść	średnic a	Promień przy obciążeniu statycznym (Static Loaded Radius)	Klasa opony (Tire Rating)	Obręcz	Serwis		Nośność przypadająca na pojedynczą oponę [kg] przy ciśnieniu [bar/psi]								
				+/-2%	+/-2.5%												
405/70 R 24 (16/70 R 24) EM (Loading)																	
									bar	1.5	2	2.5	3	3.5	3.75		
									psi	22	29	36	44	51	54		
SP T 9	L-2, E-2,	403	1187	538	3545	13.0x24			LI-SS						158A2		
	G-2					13-24 SDC		Load+Car ry		1745	2190	2615	3020	3420	3615		
								0 km/h	0 mph	3280	4120	4920	5680	6440	6800		
							(2)	10 km/h	6 mph	2050	2575	3075	3550	4025	4250		
405/70 R 24 (16/70 R 24) EM (Transport)																	
									bar	1.5	2	2.5	3	3.5	3.75		
SP T 9	L-2, E-2,	403	1187	538	3545	13.0x24			psi	22	29	36	44	51	54		
	G-2					13-24 SDC			LI/SS						146B		
							(3)	40 km/h	25 mph	1495	1880	2240	2575	2935	3090		
							(2)	50 km/h	31 mph	1450	1825	2175	2500	2850	3000		

(1) Aby uzyskać dostateczne nośności i dopasowanie, skontaktuj się z producentem obręczy. Wyniki pomiarów i zalecane obręcze są zaznaczone wytłuszczoną czcionką.

(2) Ładowność odniesienia

(3) Przy różnorodnych warunkach pracy zwiększ ciśnienie o 0,5 bar/7psi

(*) Zawór powietrza

(**) Zawór wody i powietrza