

STL (SUPER TRACTION LOADER)



- Stworzona do koparko-ladowarek, podnośników teleskopowych i ładowarek
- Doskonała stabilność i prowadzenie
- Dobra trakcja i przyczepność
- Długa żywotność
- Wydajna i ekonomiczna opona

Wymiary opony

Rozmiar opony	SW	OD	SLR	RC	Zatwierdzona felga	Dopuszczalna felga
280/80-18 (10.5-18) IND STL 132A8	278	912	412	2712	W9	9 W8

Tabela Obciążenia i Ciśnień

Prędkość (km/h)	Maks. obciążenie opony(kg) - Ciśnienie w oponie (bar)										
	1.5	1.75	2.0	2.25	2.5	2.75	3.0	3.3	3.5	3.75	4.0
0	2265	2485	2705	2935	3160	3410	3655	3900	4135	4370	4600
10*	1480	1620	1765	1915	2060	2225	2385	2545	2700	2850	3000
10	1230	1350	1470	1595	1720	1855	1990	2120	2250	2375	2500
30	1025	1125	1225	1330	1430	1540	1655	1765	1870	1975	2080
40	985	1085	1180	1280	1375	1485	1590	1695	1800	1900	2000
50	895	980	1070	1160	1250	1350	1450	1545	1640	1730	1820

(* Cyclic Application (One way distance of 600 metres)