

# STL (SUPER TRACTION LOADER)



- Stworzona do koparko-ladowarek, podnośników teleskopowych i ładowarek
- Doskonała stabilność i prowadzenie
- Dobra trakcja i przyczepność
- Długa żywotność
- Wydajna i ekonomiczna opona

## Wymiary opony

Rozmiar opony	SW	OD	SLR	RC	Zatwierdzona felga	Dopuszczalna felga
<b>280/80-20 (10.5-20) IND STL 133A8</b>	268	986	446	2935	W9	9 W8

## Tabela Obciążenia i Ciśnień

Prędkość (km/h)	Maks. obciążenie opony(kg) - Ciśnienie w oponie (bar)										
	1.5	1.75	2.0	2.25	2.5	2.75	3.0	3.3	3.5	3.75	4.0
0	2330	2555	2785	3025	3255	3515	3765	4015	4260	4500	4740
10*	1520	1670	1815	1975	2125	2295	2460	2620	2780	2935	3090
10	1265	1390	1515	1645	1770	1910	2045	2180	2315	2445	2575
30	1055	1160	1260	1370	1475	1590	1705	1815	1925	2035	2145
40	1015	1115	1210	1315	1415	1530	1640	1745	1855	1960	2060
50	925	1015	1105	1200	1290	1390	1490	1590	1685	1780	1875

(\* Cyclic Application (One way distance of 600 metres)