

# DURAFORCE-UTILITY



- Zaprojektowana do koparko-ladowarek, małych ladowarek kołowych i podnośników teleskopowych
- Doskonała stabilność boczna
- Odporność na przebicia i przecięcia
- Wyjątkowa przyczepność na twardej nawierzchni
- Regularne zużywanie się bieżnika i długa żywotność

## Wymiary opony

Rozmiar opony	SW	OD	SLR	RC	Zatwierdzona felga	Dopuszczalna felga
340/80R18 IND 143A8 DURAFORCE UTILITY	343	1008	452	3037	11	12 - W10 - W11

## Tabela Obciążenia i Ciśnień

Prędkość (km/h)	Maks. obciążenie opony(kg) - Ciśnienie w oponie (bar)										
	1.5	1.75	2.0	2.25	2.5	2.75	3.0	3.3	3.5	3.75	4.0
0	3085	3385	3685	4000	4310	4650	4985	5310	5635	5955	6270
10*	2015	2205	2405	2610	2810	3030	3250	3465	3675	3885	4090
10	1675	1840	2000	2175	2340	2525	2710	2885	3065	3235	3410
30	1395	1530	1665	1810	1945	2100	2255	2400	2550	2695	2835
40	1340	1470	1600	1740	1870	2020	2165	2310	2450	2590	2725
50	1220	1340	1460	1585	1705	1840	1970	2100	2230	2355	2480

(\*) Cyclic Application (One way distance of 600 metres)