

# STL (SUPER TRACTION LOADER)



- Stworzona do koparko-ladowarek, podnośników teleskopowych i ładowarek
- Doskonała stabilność i prowadzenie
- Dobra trakcja i przyczepność
- Długa żywotność
- Wydajna i ekonomiczna opona

## Wymiary opony

Rozmiar opony	SW	OD	SLR	RC	Zatwierdzona felga	Dopuszczalna felga
400/70-20 (16.0/70-20) IND STL 144A8	381	1075	486	3198	13	14

## Tabela Obciążenia i Ciśnień

Prędkość (km/h)	Maks. obciążenie opony(kg) - Ciśnienie w oponie (bar)										
	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
0	3325	3650	3950	4240	4540	4855	5160	5455	5790	6120	6440
10*	2170	2380	2580	2770	2965	3165	3365	3560	3775	3990	4200
10	1805	1980	2150	2305	2470	2640	2805	2965	3150	3325	3500
30	1505	1650	1790	1920	2055	2195	2335	2470	2620	2765	2915
40	1445	1585	1720	1845	1975	2110	2245	2375	2520	2660	2800
50	1320	1445	1565	1680	1800	1920	2045	2160	2290	2420	2550

(\* Cyclic Application (One way distance of 600 metres)