

# DURAFORCE-UTILITY



- Zaprojektowana do koparko-ladowarek, małych ładowarek kołowych i podnośników teleskopowych
- Doskonała stabilność boczna
- Odporność na przebicia i przecięcia
- Wyjątkowa przyczepność na twardej nawierzchni
- Regularne zużywanie się bieżnika i długa żywotność

## Wymiary opony

Rozmiar opony	SW	OD	SLR	RC	Zatwierdzona felga	Dopuszczalna felga
<b>405/70R18 141B 153A2 DURAFORCE UTILITY</b>	407	1025	460	3090	13	12 - 13.00

## Tabela Obciążenia i Ciśnień

Prędkość (km/h)	Maks. obciążenie opony(kg) - Ciśnienie w oponie (bar)										
	1.25	1.5	1.8	2.0	2.25	2.5	2.75	3.0	3.3	3.5	3.75
0	2545	2890	3220	3535	3835	4130	4460	4780	5135	5490	5840
10*	1590	1805	2010	2210	2400	2585	2785	2990	3210	3430	3650
10	1445	1645	1825	2010	2185	2345	2535	2715	2920	3120	3320
30	1190	1350	1505	1655	1795	1930	2085	2235	2400	2570	2730
40	1155	1315	1460	1605	1745	1875	2025	2170	2335	2495	2655
50	1125	1275	1420	1560	1695	1825	1965	2110	2265	2420	2575

(\*) Cyclic Application (One way distance of 600 metres)