

STL (SUPER TRACTION LOADER)



- Stworzona do koparko-ladowarek, podnośników teleskopowych i ładowarek
- Doskonała stabilność i prowadzenie
- Dobra trakcja i przyczepność
- Długa żywotność
- Wydajna i ekonomiczna opona

Wymiary opony

Rozmiar opony	SW	OD	SLR	RC	Zatwierdzona felga	Dopuszczalna felga
440/80-28 (16.9-28) IND STL 156A8	459	1420	641	4221	W15L	W14L

Tabela Obciążenia i Ciśnień

Prędkość (km/h)	Maks. obciążenie opony(kg) - Ciśnienie w oponie (bar)										
	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
0	4725	5185	5615	6025	6485	6935	7370	7795	8270	8740	9200
10*	3080	3380	3660	3930	4230	4520	4805	5085	5395	5700	6000
10	2570	2815	3050	3275	3525	3770	4005	4235	4495	4750	5000
30	2140	2345	2540	2725	2935	3135	3335	3525	3740	3955	4160
40	2055	2255	2445	2620	2820	3015	3205	3390	3595	3800	4000
50	1870	2055	2225	2385	2570	2745	2915	3085	3275	3460	3640

(* Cyclic Application (One way distance of 600 metres)