

# DURAFORCE-UTILITY



- Zaprojektowana do koparko-ladowarek, małych ladowarek kołowych i podnośników teleskopowych
- Doskonała stabilność boczna
- Odporność na przebicia i przecięcia
- Wyjątkowa przyczepność na twardej nawierzchni
- Regularne zużywanie się bieżnika i długa żywotność

## Wymiary opony

Rozmiar opony	SW	OD	SLR	RC	Zatwierdzona felga	Dopuszczalna felga
480/80R26 IND 160A8 DURAFORCE UTILITY	479	1428	642	4307	W15L	W16L

## Tabela Obciążenia i Ciśnień

Prędkość (km/h)	Maks. obciążenie opony(kg) - Ciśnienie w oponie (bar)										
	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
0	5345	5860	6350	6815	7295	7800	8290	8765	9305	9830	10350
10*	3485	3825	4145	4445	4760	5090	5405	5720	6070	6410	6750
10	2905	3185	3450	3705	3965	4240	4505	4765	5055	5345	5625
30	2415	2650	2870	3080	3300	3530	3750	3965	4205	4445	4680
40	2325	2550	2760	2965	3175	3395	3605	3815	4045	4275	4500
50	2115	2320	2515	2695	2890	3085	3280	3470	3680	3890	4095

(\*) Cyclic Application (One way distance of 600 metres)