



## 600/40 - 22.5 161/149A8 TR-12 TL

### DANE TECHNICZNE

Rozmiar opony	600/40 - 22.5	Bieżnik	TR-12
Alternatywny rozmiar opony	-	PR	-
Indeks nośności/Indeks szybkości	161/149A8	Bezdętkowe (TL) / Dętkowe	TL
Dętka	-	Obręcz/Obręcz	20.00x22.5DC
Szerokość profilu (mm)	600	Średnica zewnętrzna (mm)	1050
Promień statyczny (mm)	473	Obwód toczenia (mm)	3146
Kod EAN	8590341106858		

### TABELA CIŚNIEŃ - KIEROWNICA

Nośność napompowanej opony (BAR)							Szybkość (km/h)
0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	-
1750	2310	2800	3220	3710	4200	4550	10
1575	2080	2520	2900	3340	3780	4095	20
1400	1850	2240	2575	2970	3360	3640	30
1250	1650	2000	2300	2650	3000	3250	40
1125	1485	1800	2070	2385	2700	2925	50

### TABELA CIŚNIEŃ - KOŁO HOLOWNICZE

Nośność napompowanej opony (BAR)							Szybkość (km/h)
0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	-
2520	3220	3920	4550	5250	5950	6475	10
2270	2900	3530	4095	4725	5355	5830	20
2015	2575	3135	3640	4200	4760	5180	30
1800	2300	2800	3250	3750	4250	4625	40
1620	2070	2520	2925	3375	3825	4160	50