



FAKTOR-S

11.2-24 116 A8

DOSKONAŁY WYBÓR DO LEKKICH CIĄGNIKÓW

Diagonalna opona na oś napędową z wartością
dodaną

Funkcje i korzyści



**TRWAŁOŚĆ,
NIEZAWODNOŚĆ I
STABILNOŚĆ**

Mocny, nylonowy karkas



**WYSOKI KOMFORT
JAZDY**

Szerokie, długie klocki
bieżnika



**ODPORNOŚĆ NA
USZKODZENIA
MECHANICZNE**

Wytrzymała konstrukcja ścian
bocznych

VREDESTEIN

FAKTOR-S

Specyfikacja

11.2-24 116 A8

Kod 8714692291937

Opis użytkowania	8 pr / 116 A8
Konstrukcja opony	Bias
Opona dętkowa / Opona bezdętkowa	TT



Gabaryty statyczne

Sekcja	290	mm
Średnica całkowita	1100	mm
Promień przy obciążeniu statycznym	515	mm

Gabaryty dynamiczne

Obwód toczny	3305	mm
Promień przy obciążeniu dynamicznym		mm

Wielkości obręczy

Zalecana obręcz	DW10
Permitted Rim	W9, W10

Pozostałe dane

75% objętości opony	0	litr
Oznaczenie SRI/RCI	525	SRI
Ciśnienie w oponach	240	kPa 35 psi
Oryginalna głębokość bieżnika	29	mm 37 32nd

VREDESTEIN