



# FAKTOR-S

11.2-28 118 A8

DOSKONAŁY WYBÓR DO  
LEKKICH CIĄGNIKÓW

Diagonalna opona na oś napędową z wartością  
dodaną

## Funkcje i korzyści



**TRWAŁOŚĆ,  
NIEZAWODNOŚĆ I  
STABILNOŚĆ**

Mocny, nylonowy karkas



**WYSOKI KOMFORT  
JAZDY**

Szerokie, długie klocki  
bieżnika



**ODPORNOŚĆ NA  
USZKODZENIA  
MECHANICZNE**

Wytrzymała konstrukcja ścian  
bocznych

# VREDESTEIN

# FAKTOR-S

## Specyfikacja

11.2-28 118 A8

Kod 8714692291968

Opis użytkowania	8 pr / 118 A8
Konstrukcja opony	Bias
Opona dętkowa / Opona bezdętkowa	TT



### Gabaryty statyczne

Sekcja	285	mm
Średnica całkowita	1205	mm
Promień przy obciążeniu statycznym	560	mm

### Gabaryty dynamiczne

Obwód toczny	3615	mm
Promień przy obciążeniu dynamicznym		mm

### Wielkości obręczy

Zalecana obręcz	DW10
Permitted Rim	W9, W10

### Pozostałe dane

75% objętości opony	0	litr
Oznaczenie SRI/RCI	575	SRI
Ciśnienie w oponach	240	kPa 35 psi
Oryginalna głębokość bieżnika	34	mm 43 32nd

# VREDESTEIN