



# FAKTOR-S

12.4-28 123 A8

DOSKONAŁY WYBÓR DO  
LEKKICH CIĄGNIKÓW

Diagonalna opona na oś napędową z wartością  
dodaną

## Funkcje i korzyści



**TRWAŁOŚĆ,  
NIEZAWODNOŚĆ I  
STABILNOŚĆ**

Mocny, nylonowy karkas



**WYSOKI KOMFORT  
JAZDY**

Szerokie, długie klocki  
bieżnika



**ODPORNOŚĆ NA  
USZKODZENIA  
MECHANICZNE**

Wytrzymała konstrukcja ścian  
bocznych

# VREDESTEIN

# FAKTOR-S

## Specyfikacja

12.4-28 123 A8

Kod 8714692291975

Opis użytkowania	8 pr / 123 A8
Konstrukcja opony	Bias
Opona dętkowa / Opona bezdętkowa	TT



### Gabaryty statyczne

Sekcja	315	mm
Średnica całkowita	1260	mm
Promień przy obciążeniu statycznym	590	mm

### Gabaryty dynamiczne

Obwód toczny	3780	mm
Promień przy obciążeniu dynamicznym		mm

### Wielkości obręczy

Zalecana obręcz	W11
Permitted Rim	W9, W/DW10

### Pozostałe dane

75% objętości opony	114	litr
Oznaczenie SRI/RCI	600	SRI
Ciśnienie w oponach	230	kPa 33 psi
Oryginalna głębokość bieżnika	33	mm 42 32nd

# VREDESTEIN