



FAKTOR-S

12.4-32 125 A8

DOSKONAŁY WYBÓR DO
LEKKICH CIĄGNIKÓW

Diagonalna opona na oś napędową z wartością
dodaną

Funkcje i korzyści



**TRWAŁOŚĆ,
NIEZAWODNOŚĆ I
STABILNOŚĆ**

Mocny, nylonowy karkas



**WYSOKI KOMFORT
JAZDY**

Szerokie, długie klocki
bieżnika



**ODPORNOŚĆ NA
USZKODZENIA
MECHANICZNE**

Wytrzymała konstrukcja ścian
bocznych

VREDESTEIN

FAKTOR-S

Specyfikacja

12.4-32 125 A8

Kod 8714692292033

Opis użytkowania	8 pr / 125 A8
Konstrukcja opony	Bias
Opona dętkowa / Opona bezdętkowa	TT



Gabaryty statyczne

Sekcja	315	mm
Średnica całkowita	1360	mm
Promień przy obciążeniu statycznym	635	mm

Gabaryty dynamiczne

Obwód toczny	4080	mm
Promień przy obciążeniu dynamicznym		mm

Wielkości obręczy

Zalecana obręcz	W11
Permitted Rim	W9, W/DW10

Pozostałe dane

75% objętości opony	127	litr
Oznaczenie SRI/RCI	650	SRI
Ciśnienie w oponach	220	kPa 32 psi
Oryginalna głębokość bieżnika	33	mm 42 32nd

VREDESTEIN