



FAKTOR-S

14.9-24 128 A8

DOSKONAŁY WYBÓR DO
LEKKICH CIĄGNIKÓW

Diagonalna opona na oś napędową z wartością
dodaną

Funkcje i korzyści



**TRWAŁOŚĆ,
NIEZAWODNOŚĆ I
STABILNOŚĆ**

Mocny, nylonowy karkas



**WYSOKI KOMFORT
JAZDY**

Szerokie, długie klocki
bieżnika



**ODPORNOŚĆ NA
USZKODZENIA
MECHANICZNE**

Wytrzymała konstrukcja ścian
bocznych

VREDESTEIN

FAKTOR-S

Specyfikacja

14.9-24 128 A8

Kod 8714692291951

Opis użytkowania	8 pr / 128 A8
Konstrukcja opony	Bias
Opona dętkowa / Opona bezdętkowa	TT



Gabaryty statyczne

Sekcja	375	mm
Średnica całkowita	1260	mm
Promień przy obciążeniu statycznym	590	mm

Gabaryty dynamiczne

Obwód toczny	3780	mm
Promień przy obciążeniu dynamicznym		mm

Wielkości obręczy

Zalecana obręcz	W13
Permitted Rim	W11, W12(L), DW13(L)

Pozostałe dane

75% objętości opony	161	litr
Oznaczenie SRI/RCI	600	SRI
Ciśnienie w oponach	180	kPa 26 psi
Oryginalna głębokość bieżnika	36	mm 45 32nd

VREDESTEIN