



# FAKTOR-S

14.9-28 130 A8

DOSKONAŁY WYBÓR DO  
LEKKICH CIĄGNIKÓW

Diagonalna opona na oś napędową z wartością  
dodaną

## Funkcje i korzyści



**TRWAŁOŚĆ,  
NIEZAWODNOŚĆ I  
STABILNOŚĆ**

Mocny, nylonowy karkas



**WYSOKI KOMFORT  
JAZDY**

Szerokie, długie klocki  
bieżnika



**ODPORNOŚĆ NA  
USZKODZENIA  
MECHANICZNE**

Wytrzymała konstrukcja ścian  
bocznych

# VREDESTEIN

# FAKTOR-S

## Specyfikacja

14.9-28 130 A8

Kod 8714692291999

Opis użytkowania	8 pr / 130 A8
Konstrukcja opony	Bias
Opona dętkowa / Opona bezdętkowa	TT



### Gabaryty statyczne

Sekcja	375	mm
Średnica całkowita	1360	mm
Promień przy obciążeniu statycznym	635	mm

### Gabaryty dynamiczne

Obwód toczny	4080	mm
Promień przy obciążeniu dynamicznym		mm

### Wielkości obręczy

Zalecana obręcz	W13
Permitted Rim	W11, W12(L), DW13(L)

### Pozostałe dane

75% objętości opony	180	litr
Oznaczenie SRI/RCI	650	SRI
Ciśnienie w oponach	180	kPa 26 psi
Oryginalna głębokość bieżnika	36	mm 45 32nd

# VREDESTEIN