



# LUG RING

6.00-16 88 A8

OPONA PRZEDNIA DO  
ZASTOSOWAŃ ROLNYCH I  
DROGOWYCH

Popularna opona Lug Ring do osi przedniej ciągników z napędem na dwa koła, maszyn do sadzenia i siania

## Funkcje i korzyści



OCHRONA PRZED  
PRZEBICIEM

Wytrzymałe listwy na  
krawędziach



DUŻA POWIERZCHNIA  
BIEŻNIKA

Szeroki bieżnik



ODPOWIEDNIE  
RÓWNIEŻ DO MASZYN  
DO SADZENIA I SIANIA

Dobre właściwości jezdne

# VREDESTEIN

# LUG RING

## Specyfikacja

6.00-16 88 A8

Kod 8714692052118

Opis użytkowania	6 pr / 88 A8
Konstrukcja opony	Bias
Opona dętkowa / Opona bezdętkowa	TT



### Gabaryty statyczne

Sekcja	175	mm
Średnica całkowita	750	mm
Promień przy obciążeniu statycznym	355	mm

### Gabaryty dynamiczne

Obwód toczny	2260	mm
Promień przy obciążeniu dynamicznym		mm

### Wielkości obręczy

Zalecana obręcz	4.50 E
Permitted Rim	4.00E, 5.00F

### Pozostałe dane

75% objętości opony	22	litr
Oznaczenie SRI/RCI	0	SRI
Ciśnienie w oponach	340	kPa 49 psi
Oryginalna głębokość bieżnika	15	mm 19 32nd

# VREDESTEIN